

# Két tagú - Tücsök Zenekar

Zenekari felállás:



**Billentyű + ének**



**Hegedű + ének**

<b>TECHNIKAI IGÉNY</b> – a nézőtér felől, balról jobbra: 220 V a színpadon elől középen és hátul mindkét oldalon 5 db kontroll hangfal	
<b>Billentyűs hangszerek</b> szintetizátor – L+R kimenet + fejmikrofon	<b>Hegedű</b> hangszer mikrofon + 1 db ének mikrofon
<b>kontroll</b> (saját ének + bill.)	<b>kontroll</b> (Hegedű + bill. + saját ének)

## Info

- A hegedű fejmikrofon és billentyűs fejmikrofon vevő egysége egy Rack ládában visszük és Xlr kábellel tovább fűzhető a frontkeverőbe
- A hegedűshöz egy fix állványos ( Shure Sm58) mikrofont kérünk
- A billentyű Jak L-R

## Helyigény

Min 3 X 4 m. Ha van rá lehetőség 30-50 cm magas színpad

## Áramigény

A színpadon a billentyűhöz 230V-os dugaljat kérünk

## Monitor

- 2 Aux út /ha lehetséges utanként equalizerrel
- 2 db láb-monitor hangfal

## Hangzás

Ének mikrofonokra kérnénk minimális Reverb effektet

## Saját hangtechnika

A zenekar tud vinni saját hangtechnikát, amely kb. 300 főig beltéren megfelelő! 300 fő felett helyszíni hangosításra van szükség, a fent meghatározott rider szerint.

## Technikai kapcsolat:

-  **Mészáros Murphy Gábor**  
zenekarvezető
-  +36 20 943 62 89
-  [szia@tucsokzenekar.hu](mailto:szia@tucsokzenekar.hu)