

Négy tagú - Tücsök Zenekar

Zenekari felállás:



Fő ének + mesélő



Hegedű + ének



Billentyű + ének



Elektromos dob

TECHNIKAI IGÉNY – a nézőtér felől, balról jobbra:
220 V a színpadon elöl középen és hátul mindkét oldalon
5 db kontroll hangfal

Fő ének ének 1 db vezeték nélküli mikrofon XLR kábel	Hegedű hangszer mikrofon + 1 db ének mikrofon	Billentyűs hangszerek szintetizátor L+R XLR kimenet + fejmikrofon	Dob ROLAND – V – DRUMS L–R kimenet kábelrel viszünk
kontroll (saját ének + bill. + dob.)	kontroll (Hegedű + bill. + saját ének)	kontroll (Saját ének + bill. + dob)	kontroll (Dob + Fő ének + bill.)

Infó

- A Fő ének a hegedű fejmikrofon és billentyűs fejmikrofon vevő egysége egy Rack ládában visszük és Xlr kábellel tovább fűzhető a frontkeverőbe
- A hegedűshöz egy fix állványos (Shure Sm58) mikrofont kérünk
- A billentyű és az elektromos dob saját keverőnkbe van csatlakoztatva és ebből a keverőből XLR kábelekkel fűzhető a frontkeverőbe.

Helyigény

Min. 3 X 4 m. Ha van rá lehetőség 30-50 cm magas színpad

Áramigény

A színpadon a billentyűhöz és az elektromos dobhoz 230V-os dugaljat kérünk

Monitor

- 4 Aux út /ha lehetséges utanként equalizerrel
- 3 db láb-monitor hangfal + 1 a dob keverőjébe XLR csatlakozás a dobos fülmonitorba kikeverve



Hangzás

Ének mikrofonokra kérnénk minimális Reverb effektet

Saját hangtechnika

A zenekar tud vinni saját hangtechnikát, amely kb. 300 főig beltéren megfelelő! 300 fő felett helyszíni hangosításra van szükség, a fent meghatározott rider szerint.

Technikai kapcsolat:

 Mészáros Murphy Gábor
zenekarvezető
 +36 20 943 62 89
 szia@tucsokzenekar.hu